



**MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.3 cv
MG1A (402111) RENDEMENT NORMAL**

- Boîtier court permettant d'atteindre les endroits exigus
 - Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l'outil
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - Verrouillage automatique du levier évitant la mise en marche accidentelle du moteur
 - Régulateur d'air incorporé
 - Idéale pour une foule d'utilisations avec une vaste gamme d'accessoires
- Accessoires standard: clés, collet de 1/8"



**MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv
MG1HD (402114) HAUTE RENDEMENT**

- Boîtier de longueur miniature avec moteur de 0.6 chevaux vapeur faisant de l'aléseuse modèle MG1HD le meilleur outil compact et de puissance supérieure offert par JET
 - Comprend quatre roulements à billes, boîtier de moteur en aluminium usiné contribuant à prolonger au maximum la durée de vie de l'outil
 - Couvercle isolant en vinyle assurant un confort d'utilisation et une sécurité maximum
 - Levier de commande avec arcéau de sécurité procurant une facilité et une sécurité de fonctionnement accrues
 - Dispositif d'échappement avant réduisant au minimum la longueur hors tout absolue de l'outil
 - Crépine d'aspiration d'air visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
 - Outil idéal pour l'enlèvement maximum de matière dans les endroits restreints
- Accessoires standard: clés



**ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv
MG6HDE (402115) HAUTE RENDEMENT - ALLONGÉE 6"**

- Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle MG1HD, mais allongée de 6"
 - Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matriçage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières
- Accessoires standard: clés

| MOD. NO. | MG1A | MG1HD | MG6HDE |
|--|--------|--------|--------|
| PROD. NO. | 402111 | 402114 | 402115 |
| Dim. des filets/collet | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Vitesse libre TR/MN | 25,000 | 20,000 | 20,000 |
| Longueur hors tout | 6-1/4" | 5-3/4" | 12" |
| Poids en LB | .88 | 1.35 | 2.8 |
| Consom. moyenne PI³/MN | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.R.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²


ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv DG149HD (402116) À TRÈS HAUT RENDEMENT

- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse la plus puissante
 - Comprend quatre roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'embout du moteur en acier sont les caractéristiques qui aident à livrer une longue durée de vie de l'outil
 - Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
 - Bouton de déclenchement verrouillage automatique du levier de commande pour un contrôle, confort et sécurité
 - L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières pour assurer le confort de l'utilisateur
 - Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur
- Accessoires standard: clés



ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv DG149HDE (402117) À TRÈS HAUT RENDEMENT ALLONGÉE 6"

- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse allongée la plus puissante
 - Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle DG149HD, mais allongée de 6"
 - Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
 - Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matriçage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières
- Accessoires standard: clés



ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.3 cv MGL90 (402112) 90° RENDEMENT NORMAL

- Excellent outil pour le meulage en souplesse de coins difficiles à atteindre
 - Système d'engrenages biseaux précis réduisant la vitesse, maximisant la puissance dans les espaces de travail limités
 - Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l'outil
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - Régulateur d'air incorporé
- Accessoires standard: clés, collet 1/8"



ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.6 cv MG90HD (402113) 90° HAUT RENDEMENT

- Moteur de 0.6 chevaux vapeur, notre aléseuse d'angle la plus puissante
 - Le concept angulaire de la tête permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès
 - Idéale pour l'utilisation avec le SYSTÈME DE DISQUES ABRASIFS MINI-MITEM^{MC} de JET^{MC}
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières sur les lieux de travail
 - Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur
- Accessoires standard: clés



| MOD. NO. | DG149HD | DG149HDE | MGL90 | MG90HD |
|------------------------------------|---------|----------|--------|--------|
| PROD. NO. | 402116 | 402117 | 402112 | 402113 |
| Dim. des filets/collet | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Vitesse libre TR/MN | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,500 |
| Longueur hors tout | 7-1/16" | 13-1/4" | 5-1/2" | 7-1/2" |
| Poids en LB | 1.6 | 3 | 1.25 | 2 |
| Consom. moyenne P _F /MN | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.P.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²