



MEULEUSE COUDÉE DE 4" AG40L (402304) RENDEMENT NORMAL

- Meuleuse coudée pour rendement normal
- Légère et compacte
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Livrée avec protecteur, poignée latérale, clés et meule
- Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les ateliers de M.R.O. et d'usinage

Accessoires standard: Protecteur, poignée latérale, clés et meule



MEULEUSE COUDÉE DE 5" AG50L (402305) RENDEMENT NORMAL

- Meuleuse coudée pour rendement normal
- Légère et compacte
- Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage accidentel du moteur
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- Livrée avec protecteur, poignée latérale, clés et meule
- Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les ateliers de M.R.O. et d'usinage

Accessoires standard: Protecteur, poignée latérale, clés et meule

MOD. NO.	AG40L	AG50L
PROD. NO.	402304	402305
Diamètre de la meule	4"	5"
Filet de l'axe	10mm x 1.25	10mm x 1.25 and 5/8-11NC
Vitesse libre TR/MN	11,000	11,000
Longueur hors tout	8-3/4"	8-3/4"
Poids en LB	4	4.3
Consom. moyenne PI³/MN	6	6
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"
Entrée d'air N.P.T	1/4"	1/4"
Pression sonore (dBA)	91	91
Vibration (M/S²)	0.7	0.7

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/pc²

MEULEUSES COUDÉES DE 5"

AG50SD (402312) HAUTE RENDEMENT

- Puissant moteur de 0.9 cv pour gros travaux industriels
 - Légère et compacte
 - Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
 - Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que des particules étrangères n'entrent dans l'outil
 - Peut être utilisée avec des meules à moyeu creux et des tampons d'appui pour le sablage
 - Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 5"
- Accessoires standard: Protecteur, poignée latérale, clés



MEULEUSES COUDÉES DE 7"

GA7SA (402307) HAUT RENDEMENT

- Puissante meuleuse industrielle pour gros travaux
 - Modèle léger et compact
 - Blocage automatique du levier évitant la mise en marche accidentelle du moteur
 - Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
 - Régulateur d'air automatique pour maintenir la puissance constante, sous forte charge
 - Excellent outil pour gros travaux et production industrielle en service continu
 - Avec poignée latérale amovible
- Accessoires standard: Protecteur, poignée latérale, clés



MEULEUSES COUDÉES DE 7"

AG70SD (402332) HAUT RENDEMENT

- Puissant moteur de 1.2 cv pour gros travaux industriels
 - Légère et compacte
 - Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
 - Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que des particules étrangères n'entrent dans l'outil
 - Peut être utilisée avec des meules à moyeu creux et des tampons d'appui pour le sablage
 - Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 7"
- Accessoires standard: Protecteur, poignée latérale, clés



MOD. NO.	AG50SD	GA7SA	AG70SD
PROD. NO.	402312	402307	402332
Diamètre de la meule	5"	7"	7"
Filet de l'axe	5/8-11NC	5/8-11NC	5/8-11NC
Vitesse libre TR/MN	11,000	6,000	7,800
Longueur hors tout	9-11/16"	14-1/8"	11-13/16"
Poids en LB	3.1	8.1	6.4
Consom. moyenne P _F /MN	4	7	5.8
Diam. min. du boyau	3/8"	1/2"	1/2"
Entrée d'air N.P.T.	1/4"	3/8"	3/8"
Pression sonore (dBA)	91		97
Vibration (M/S ²)	0.6		0.6

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²