



MARTEAU PNEUMATIQUE À CYLINDRE MOYEN

AH150M (404123)

- Cylindre moyen assurant une puissance constante
- Accepte les ciseaux courants à queue conique de 0,401
- Porte-ciseau à ressort de changement rapide
- Boîtier et poignée d'une pièce en aluminium poli avec cylindre d'acier trempé de longue durée
- Régulateur d'air intégré en acier
- Cylindre et piston d'acier trempé
- Pour l'enlèvement des silencieux et tuyaux d'échappement, amortisseurs et autres travaux en automobile

Accessoires standard: Dispositif de retenue à ressort



MARTEAU PNEUMATIQUE À CYLINDRE LONG

AH150L (404124)

- Conception à corps long procurant une puissance de frappe accrue
- Compatible avec les formats populaires de burins à queue conique 0,401
- Dispositif de retenue sécuritaire à ressort standard facilitant le remplacement rapide des accessoires
- Boîtier monobloc en aluminium poli avec poignée munie d'un corps et d'un piston en acier trempé visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
- Régulateur d'air intégré en acier
- Outil idéal pour le martelage pneumatique nécessitant une puissance accrue

Accessoires standard: Dispositif de retenue à ressort

MOD. NO.	AH150M	AH150L
PROD. NO.	404123	404124

Chocs à la minute	3,500	2,000
Diam. du piston	11/16"	3/4"
Course de piston	2-5/8"	3-1/2"
Longueur hors tout	6-3/4"	10-1/4"
Poids en lb	3.5	4.4
Consom. moyenne P_F/MN	4	4.2
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"
Entrée d'air N.P.T.	1/4"	1/4"

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²



905146



408291



810



805



807



823



812

LOGEMENT DE RETENUE POUR AH150M/AH150L

PROD. NO.	Description
905146	Ressort de logement de retenue
408291	Logement de retenue à coupleur rapide

FLEURETS POUR MARTEAU PNEUMATIQUE DE 0,401

PROD. NO.	MOD. NO.	Taille de la tige	Longueur hors tout	Type
408201	810	.401	8-3/4"	Ciseau plat
408202	807	.401	6-3/8"	Ciseau à tôle
408207	812	.401	7"	Poinçon effilé
408213	805	.401	6-1/4"	Ciseau large
408214	823	.401	7-1/8"	Grattoir à peinture